







# ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE 2Voice JEDNORODZINNE Z ZEWNĘTRZNĄ KAMERĄ CCTV (typu BULLET lub COCON) ORAZ Z CZYTNIKIEM ZBLIŻENIOWYM RFID

Nr ref.:	OPIS PRODUKTU	PARAMETRY TECHNICZNE	ZDJĘCIE	CENA NETTO
1783/761-BU	<p><b>Zestaw wideodomofonowy "jednorodzinny" 2Voice z kamerą zewnętrzną typu BULLET oraz czytnikiem zbliżeniowym RFID - Panel SINTHESI S2 / Wideomonitor MIRO (słuchawkowy)</b></p> <p><b>W skład zestawu wchodzi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 wideomonitor słuchawkowy MIRO w kolorze białym z przyciskiem otwierania elektrozaczepek (furtki) oraz 3 dodatkowymi przyciskami (np. sterowanie bramą wjazdową) montowany natynkowo – nr ref. 1750/1</li> <li>- 1 panel SINTHESI S2 Audio z jednym przyciskiem wywołania (z podświetlaną etykietą na np. nazwisko), czytnikiem zbliżeniowym RFID, ramką frontową i puszką podtynkową - panel montowany podtynkowo (do montażu natynkowego wymagana jest puszka natynkowa nr. ref. 1148/312 - brak w zestawie) – nr ref. 1783/70-RF + 1083/74 + 1145/52 + 1148/62 + 1083/107</li> <li>- 1 Kamera BULLET dzień&amp;noc AHD/CVBS; przetwornik CMOS; standard 1920x1080 dla AHD lub 960H dla CVBS; wbudowane diody IR (zasięg 40m); obudowa metalowa typu BULLET o podwyższonej szczelności i odporności na wandalizm; czułość 0 lux przy włączonym doświetleniu diodowym; obiektyw 2,8-12 mm, mechaniczny filtr IR, Sens-UP; redukcja szumów, DWDR; zasilanie 12Vdc - nr ref. GL-1080IRS60/AHD</li> <li>- 1 zasilacz systemowy 2Voice - nr ref. 1083/20A</li> <li>- GRATIS DOŁĄCZAMY klucze (breloczki) zbliżeniowe RFID Unique 125kHz nr ref. 1052/KZ - 2szt</li> </ul>	<p><b>Seria Panelu:</b> Sinthesi S2  <b>Linia stylistyczna wideomonitora:</b> Miros  <b>System:</b> 2Voice  <b>Ilość użytkowników:</b> jeden  <b>Ilość przycisków:</b> 1  <b>Wymiar Panel SINTHESI S2:</b> 125 x 209 x 14 mm (szer. x wys. x gł.)  <b>Wideomonitor MIRO:</b> 200 x 175 x 52mm (wys. x szer. x gł.)  <b>Montaż:</b> podtynkowy (opcjonalnie natynkowy)  <b>Napięcie zasilania:</b> 230V AC  <b>Pobór prądu:</b> 45 - 250mA  <b>Napięcie wtórne:</b> 36 - 48V  <b>Obciążalność przekaźnika:</b> 300mA, 125V Max.</p>	 <p><b>Do powyższego zestawu można dokupić Bramkę IP nr ref. 1083/58 przekierowującą rozmowy na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.</b></p>  	1990,- PLN
1783/761-CO	<p><b>Zestaw wideodomofonowy "jednorodzinny" 2Voice z kamerą zewnętrzną typu BULLET oraz czytnikiem zbliżeniowym RFID - Panel SINTHESI S2 / Wideomonitor MIRO (słuchawkowy)</b></p> <p><b>W skład zestawu wchodzi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 wideomonitor słuchawkowy MIRO w kolorze białym z przyciskiem otwierania elektrozaczepek (furtki) oraz 3 dodatkowymi przyciskami (np. sterowanie bramą wjazdową) montowany natynkowo – nr ref. 1750/1</li> <li>- 1 panel SINTHESI S2 Audio z jednym przyciskiem wywołania (z podświetlaną etykietą na np. nazwisko), czytnikiem zbliżeniowym RFID, ramką frontową i puszką podtynkową - panel montowany podtynkowo (do montażu natynkowego wymagana jest puszka natynkowa nr. ref. 1148/312 - brak w zestawie) – nr ref. 1783/70-RF + 1083/74 + 1145/52 + 1148/62 + 1083/107</li> <li>- 1 Kamera COCON dzień&amp;noc AHD; przetwornik CMOS; standard 1920x1080 dla AHD lub 960H dla CVBS; wbudowane diody IR (zasięg 30m); obudowa metalowa typu COCON o podwyższonej szczelności i odporności na wandalizm; czułość 0 lux przy włączonym doświetleniu diodowym; obiektyw 2,8-12 mm, mechaniczny filtr IR, Sens-UP; redukcja szumów, DWDR; zasilanie 12Vdc - nr ref. GL-1080IRC/AHD</li> <li>- 1 zasilacz systemowy 2Voice - nr ref. 1083/20A</li> <li>- GRATIS DOŁĄCZAMY klucze (breloczki) zbliżeniowe RFID Unique 125kHz nr ref. 1052/KZ - 2szt</li> </ul>	<p><b>Seria Panelu:</b> Sinthesi S2  <b>Linia stylistyczna wideomonitora:</b> Miros  <b>System:</b> 2Voice  <b>Ilość użytkowników:</b> jeden  <b>Ilość przycisków:</b> 1  <b>Wymiar Panel SINTHESI S2:</b> 125 x 209 x 14 mm (szer. x wys. x gł.)  <b>Wideomonitor MIRO:</b> 200 x 175 x 52mm (wys. x szer. x gł.)  <b>Montaż:</b> podtynkowy (opcjonalnie natynkowy)  <b>Napięcie zasilania:</b> 230V AC  <b>Pobór prądu:</b> 45 - 250mA  <b>Napięcie wtórne:</b> 36 - 48V  <b>Obciążalność przekaźnika:</b> 300mA, 125V Max.</p>	 <p><b>Do powyższego zestawu można dokupić Bramkę IP nr ref. 1083/58 przekierowującą rozmowy na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS (jedna bramka obsługuje jednego użytkownika)</b></p>  	1890,- PLN

# ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE 2Voice JEDNORODZINNE Z ZEWNĘTRZNĄ KAMERĄ CCTV (typu BULLET lub COCON) ORAZ Z CZYTNIKIEM ZBLIŻENIOWYM RFID

